

<b>Technische Daten:</b>	<b>SGL 250</b>	<b>SGL 380</b>	<b>SGL 500</b>	<b>SGL 750</b>	<b>SGL 1000</b>
Leistung (sin.) an 16 Ohm	2x 85 W	2x 120 W	2x 150 W	2x 240 W	2x 380 W
Leistung (sin.) an 8 Ohm	2x 180 W	2x 280 W	2x 380 W	2x 500 W	2x 680 W
Leistung (sin.) an 4 Ohm	2x 250 W	2x 380 W	2x 500 W	2x 750 W	2x 1000 W
Leistung (sin.) an 8 Ohm gebrückt	1x 520 W	1x 750 W	1x 1100 W	1x1600 W	1x 2100 W
Frequenzgang			20 - 30000 Hz		
Anstiegsgeschwindigkeit	30 V/μs	35 V/μs	45 V/μs	60 V/μs	75 V/μs
Gesamt - Klirrfaktor			0,1 %		
Dämpfungsfaktor bei 8 Ohm/1kHz	250	300	350	450	550
Eingangsempfindlichkeit			0 dB		
Eingangsimpedanz			20 kOhm		
Intermodulationsverzerrung			0,01 %		
Geräuschspannungsabstand			>100 dB		
Anschlüsse Input	XLR und Stereoklinke symetrisch				
Anschlüsse Output	Speakon und Schraubklemmen				
Maße: Höhe in HE ( mm )	2 ( 88 )	2 ( 88 )	2 ( 88 )	2 ( 88 )	3 ( 132 )
Breite	19" / 483 mm				
Tiefe	360 mm				
Gewicht	8,5 kg	10 kg	11 kg	12,5 kg	18 kg